

Allgemeine Angaben bei der PDF-Erstellung

- Ist der Farbmodus CMYK (kein RGB)?
- Wird in Euroscala gedruckt (4-farbig). Sind Sonderfarben enthalten.
Wenn ja, bitte die genaue Farbbezeichnung angeben und nur HKS oder Pantonefarben verwenden.
Nicht verwendete Farben bitte vorher aus dem Dokument löschen.
- WICHTIG! Sind die Schriften im PDF eingebunden?
- Beträgt die Bildauflösung bei den Farbbildern 300 dpi, bzw. bei Bitmaps zwischen 1200 und 1800 dpi?
- Hat das Dokument rundherum mindestens 3 mm Beschnitt?
- Sind die Schneidzeichen, Passkreuze etc. in einem Abstand von mindestens 3 mm von der Dokumentkante positioniert?
- Ist auch bei der klebegebundenen Broschüre an allen 4 Seiten Beschnitt (auch im Bund)?
- Ist die Stanzkontur bei gestanzten Produkten angelegt? Bitte als separates Dokument anlegen.
Ist diese als Vektordatei (kein TIFF oder Bitmap) und als separate Farbe (Stanzkontur) angelegt und auf Überdrucken gestellt?
- Sind die Überfüllungs- und Überdrucken-Einstellungen im Erstellungsprogramm überprüft?
- Ist das PDF zentriert erzeugt (oben, unten, rechts, links der gleiche Abstand)?
- Ist das PDF als Einzelseiten erzeugt? Bei Umschlägen mit Rücken ist eine Montagefläche besser.
- Verwenden Sie bitte nach Möglichkeit keine DCS-Daten.
- Handelt es sich um ein Composite-PDF? Bitte verwenden Sie die Distiller-Einstellung für die Druckvorstufe oder fordern Sie unsere Distiller-Joboptions an.

Aus folgenden Programmen können offene Daten übernommen werden:

MAC =	QuarkXPress 8	WIN =	Corel Draw 12.0
	Freehand 10		Microsoft Word
	Illustrator CS3		Microsoft Excel
	Photoshop CS3		QuarkXPress 6.5
	InDesign CS3		

Die Datenübernahme kann per CD, DVD, FTP-Server (bitte Zugangsdaten anfordern) oder E-Mail (bis 20 MB) erfolgen.
Bei gestellten Daten bitte einen Ausdruck derselben zusenden und Farben auf dem Ausdruck mit angeben.

Bei Problemen oder Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.